

Atornillador 6.000 rpm

FS6300R

FS6300R

El más rápido para trabajos en tabiquería seca.



Código EAN

0088381600958

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	570 W
R.p.m	0 - 6.000 Rpm
Capacidad máx tornillo Drywall	4 mm
Inserción	1/4" hex.
Peso según EPTA	1,4 Kg
Longitud del cable	4 m
Dimensiones. LxAnxAI	279 x 65 x 192 mm
Velocidad variable (interruptor)	✓
Iluminación integrada	✓
Empuñadura antideslizante	✓
Gancho para el cinturón	✓
Cable de conexión rápida	✓
Ajuste de profundidad por tope	✓
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	82,00 dB(A)
Potencia sonora	93,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Diseño ergonómico para minimizar la fatiga de la mano, incluso en largas jornadas de trabajo, proporciona la máxima potencia de empuje en línea con la punta.
- Interruptor reversible con una sola mano y botón lock-on para trabajos continuos.
- Con empuñadura antideslizante, proporciona más control y comodidad de la herramienta.
- Punto de luz incorporado que se enciende pulsando el interruptor antes de encender el motor.
- Gancho reforzado de chapa envuelto en plástico, mayor duración y más protegido.
- Posibilidad de sujetar el tope de profundidad en la empuñadura, conveniente en acciones de desatornillado.
- Salida del aire controlada, para evitar molestias al operario sobre todo cuando está cerca del suelo donde hay suciedad.
- Tope de profundidad de una sola pieza, ajustable a rosca, y fácilmente extraíble para trabajos vistos, con tope de goma en la punta para evitar holguras en el



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Punta PH 2 unds.

158875-2

Tope de profundidad



784811-8

Portapuntas magnético 60mm



ACCESORIOS

194906-3

Cable conexión rápida 10m



699020-5

Cable conexión rápida 4m

824890-5

Maletín pvc

P-06052

Punta estándar PH2 25mm



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

