



BOSTIK

FOAM TAPE

ESPACIADOR Y FIJACIÓN PARA EL PEGADO DE PANELES EN FACHADA

VENTAJAS

- Alta resistencia inicial en condiciones climáticas variables
- Especialmente diseñado para el pegado de paneles de revestimiento
- Garantiza el espesor necesario de adhesivo entre el panel y la estructura de soporte (rastrel).
- Incluido en la certificación KOMO

DESCRIPCIÓN

Bostik Foamtape es una cinta de espuma adhesiva de doble cara con una película de liberación en un

APLICACIONES

revestimiento.

Proporciona una adherencia inicial al panel de revestimiento y garantiza un espesor suficiente del cordón de adhesivo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ ESPESOR	3 mm
➤ ANCHO	12 mm
➤ PESO ESPECÍFICO	0,9 g/ml
➤ ESPUMA	Reticulado físicamente poliolefina
➤ DENSIDAD	aprox. 60kg/m ³
➤ PELICULA PROTECTORA	Papel siliconado con logo BOSTIK impreso
➤ ESFUERZO DE COMPRESIÓN AL 10%	39 kPa
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5 a +30 °C
➤ RESISTENCIA A CIZALLADURA	aprox. 0,27 N/mm ²
➤ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	aprox. 0,27 N/mm ²
➤ COLOR	Negro
➤ EMBALAJE	Rollo de 25 m

METODO DE USO

Una vez que las imprimaciones se han secado por completo, Foam tape se aplica en tiras continuas ininterrumpidas a lo largo de todo el rastrel, solo en las partes verticales de la estructura de soporte.

Para la correcta posición y longitud de la cinta de espuma, tenga en cuenta las dimensiones de los listones de soporte, las dimensiones de los paneles y el espacio necesario para los cordones de adhesivo. Presione firmemente la cinta de espuma y córtela a la medida con un cuchillo afilado.

No retire la película protectora inmediatamente después de aplicar Foamtape; espere hasta que se haya aplicado el adhesivo (y esté listo para unir los paneles de revestimiento). A partir de entonces, el panel debe colocarse dentro del tiempo prescrito. La corrección aún es posible hasta que el panel toque la cinta de espuma. Para el posicionamiento correcto del panel de revestimiento, utilice espaciadores, bloques de soporte o listones de soporte horizontales.

Para un manejo más fácil, también puede ser útil una abrazadera de succión de vidrio. Una vez que el panel esté colocado correctamente, se debe presionar hacia abajo frotando suavemente sobre toda la longitud de la cinta de espuma. La cinta de espuma no se puede comprimir. Ahora ya no es posible corregir la posición del panel.

ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

Conservar sin escarcha. Se puede almacenar durante 12 meses en envases cerrados en condiciones secas a temperaturas de +5 a +30 °C

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

CÓDIGO	EAN	PRESENTACION	UDS. Caja
30182771	8713572030093	Rollos 25 m	20

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

